

CE Declaración de prestaciones CE 01 200 20 30 40 50

EN 13956: 2012 | 06 | 1343

Rhenofol® CV



1. Tipo de producto

Código de identificación inequívoco del producto: **Rhenofol CV**

2. Tipo

Número de lote o serie u otro distintivo para la identificación del producto de construcción conforme al artículo 11, párrafo 4: **Rhenofol CV 1,2 mm - 2,0 mm** (véase el número de control en la etiqueta del producto)

3. Uso previsto

o usos previstos del producto de construcción conforme a la especificación técnica armonizada aplicable, según lo contemplado por el fabricante: Lámina impermeabilizante sintética monocapa, multiestrato, de poli(cloruro de vinilo) plastificado (PVC-P) reforzada con tejido de fibras de poliéster 13956

Impermeabilización de cubiertas para sistemas de cubierta plana expuestos a la intemperie fijados mecánicamente

4. Nombre, nombre comercial registrado

o marca registrada y dirección de contacto del fabricante conforme al artículo 11, párrafo 5: **Rhenofol®**
FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim

5. Dirección de contacto

En caso necesario, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato incluye el cumplimiento de los puntos señalados en el artículo 12 (2): **No relevante** (véase 4.)

6. Constancia del rendimiento

Sistema o sistemas para la evaluación y la comprobación de la constancia del rendimiento del producto de construcción conforme al reglamento sobre productos de construcción (Construction Product Regulation, CPR), anexo V: **Sistema 2+**

7. Organismo notificado (hEN)

Declaración del rendimiento sobre un producto de construcción que se registra a través de una norma armonizada: **1343**
El control de producción interno notificado, organismo de certificación nº 1343, realiza la primera inspección de la planta y del control de producción interno y una supervisión, evaluación y valoración continuas del control de producción interno y la certificación de la conformidad del control de producción interno.

8. Organismo notificado (ETA)

Declaración del rendimiento sobre un producto de construcción para el cual se emitió una Valoración Técnica Europea: **No relevante** (véase 7.)

9. Rendimiento declarado (descripción técnica armonizada conforme a EN 13956: 2012)

Propiedades	Característica de rendimiento	Método de ensayo
Estanqueidad	≥ 400 kPa/72 h	DIN V 20000-201 / EN 1928
Efecto del fuego exterior	B _{ROOF} (t1)	EN 13501-5
Comportamiento ante el fuego	Clase E	EN ISO 11925-2, Clasificación conforme a EN 13501-1
Resistencia al pelado de juntas	≥ 250 N/50 mm	EN 12316-2
Resistencia a la cizalla de juntas	≥ 900 N/50 mm	EN 12317-2
Resistencia a la tracción longitudinal (md) ¹⁾ transversal (cmd) ²⁾	≥ 1.000 N/50 mm ≥ 1.000 N/50 mm	EN 12311-2
Elongación longitudinal (md) ¹⁾ transversal (cmd) ²⁾	≥ 15 % ≥ 15 %	EN 12311-2
Comportamiento en la perforación Procedimiento A Procedimiento B	≥ 600 mm ≥ 700 mm	EN 12691
Resistencia al desgarro progresivo longitudinal (md) ¹⁾ transversal (cmd) ²⁾	≥ 150 N ≥ 150 N	EN 12310-2
Estabilidad dimensional	≤ 0,2 %	EN 1107-2
Plegabilidad a bajas temperaturas	≤ -30 °C	EN 495-5
Exposición ultravioleta	Aprobado (> 5.000 h / clase 0)	EN 1297
Resistencia al granizo	≥ 20 m/s	EN 13583
Permeabilidad al vapor de agua	18.000 ± 30 %	EN 1931

¹⁾ md = dirección de la máquina

²⁾ cmd = transversal a la dirección de la máquina

10. Declaración

El rendimiento del producto con arreglo a los puntos 1 y 2 se corresponde con el rendimiento declarado según el punto 9. El responsable de la elaboración de esta declaración de rendimiento es exclusivamente el fabricante según el punto 4.

Firmado para el fabricante:



Asesor jurídico Joachim Gussner, Gerente
Mannheim, 05/06/2013

Ecología, salud y seguridad

Conforme al reglamento CE 1907/2006, artículo 31, para lanzar al mercado, transportar o utilizar este producto no se requiere una ficha técnica de seguridad. Para un uso seguro, siga las indicaciones de esta hoja informativa.

REACH

Reglamento de la Comunidad Europea sobre las sustancias químicas y su uso (REACH: EC 1907/2006)

Este producto es un producto fabricado en el sentido del reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). No contiene sustancias que se liberen del producto con un uso corriente. Según nuestros conocimientos actuales, este producto no contiene ninguna SVHC (sustancias especialmente preocupantes) publicada en el anexo XIV del reglamento REACH o en la lista de posibles sustancias de la Agencia Europea para Sustancias Químicas en concentraciones superiores a 0,1 % (m/m).

Indicaciones legales

Exención de responsabilidad:

Indicamos expresamente que todos los datos indicados, especialmente las propuestas de procesamiento y utilización para los productos presentados y los accesorios del sistema, se han derivado de nuestro conocimiento y experiencia bajo condiciones normales. También se requiere una conservación y una utilización correctas de los productos.

A causa de los diferentes materiales, bases y condiciones de trabajo, no se puede derivar una garantía de un resultado de trabajo o una responsabilidad, a pesar de cualquier relación jurídica, de estas indicaciones ni de una opinión verbal. Para la eventual acusación de que FDT haya actuado de forma dolosa o negligente grave, el usuario debe aportar pruebas de haber proporcionado por escrito a FDT de manera puntual, íntegra y efectiva todas las informaciones y detalles que se necesitan para una valoración correcta y pertinente por parte de FDT.

El usuario responde personalmente de comprobar la idoneidad de los productos para su uso previsto. FDT se reserva el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones del producto. Deben tenerse en cuenta los derechos de terceros. Asimismo, son de validez nuestras condiciones de venta y suministro. También es vinculante la versión publicada o disponible más reciente de una ficha de datos del producto, la cual puede solicitarse directamente a FDT.

Para más información:

FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG

Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim

Tel +49-6 21-85 04-1 00

Fax +49-6 21-85 04-2 00

Correo electrónico: kundenservice@fdt.de

www.fdt.de

**FDT FlachdachTechnologie
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel +49-6 21-85 04-0
Fax +49-6 21-85 04-2 05
www.fdt.de